











GYMFIT 50


| Property | Standard | Unit | Result |
|--------------------|----------------------|------------------|----------|
| DESCRIPTION | | | |
| Superficie | PUR | | |
| Backing | PVC a cellule chiuse | | |
| Spessore | EN ISO 24346 | mm | 5 |
| Strato d'usura | EN ISO 24340 | mm | 0,7 |
| Peso | EN ISO 23997 | g/m ² | 3500 |
| Larghezza rotoli | EN ISO 24341 | m | 2 |
| Lunghezza rotoli | EN ISO 24341 | m | 20 ± 10% |





| CLASSIFICATION | | | |
|------------------------|--|--------------------|---------------------|
| Specifiche di prodotto | EN 651 Pavimento vinilico ad uso sportive fabbricato secondo la norma EN 14904 sulla sotto costruzione | | |
| Isolamento acustico | EN ISO 717-2 | dB | 8 |
| Resistenza termica | - | m ² K/W | 0,045 |
| Reazione al fuoco | EN 13501 | - | C _{fl} -s1 |

| SPORT PROPERTIES | | | |
|-------------------------|------------|----|--------|
| Friction | EN 13036-4 | - | 80-110 |
| Assorbimento urti | EN 14808 | % | 14 |
| Deformazione vertical | EN 14809 | mm | 0,33 |
| Rimbalzo palla | EN 12235 | % | 100 |
| Lucentezza | EN 2813 | % | < 30 |

| TECHNICAL CHARACTERISTICS | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|-----------|
| Stabilità dimensionale | EN ISO 23999 | % | ± 0,2 |
| Resistenza all'impronta | EN 1516 | mm | <0,5 |
| Resistenza ai pesi rotolanti | EN 1569 | N | 1500 |
| Stabilità del colore alla luce | ISO 105 B02 | - | 6 |
| Resistenza ai prodotti chimici | EN ISO 26987 | - | no change |
| Resistenza all'abrasione | EN ISO 5470-1 | mg/1000cicli | < 250 |

| OTHERS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4000-635 | 4000-630 | 4000-647 | 4000-675 | 4000-682 | 4000-661 | 4000-616 | 4000-626 |
|  |  | | | | | | |
| 4231-674 | 4217-671 | | | | | | |

Garanzia:  Pulizia: di facile pulizia

Igiene: trattato con  Attributi ambientali:   

Non è necessario alcun rinnovo periodico: privo di solventi e metalli pesanti.

AGCF Srl
 Corso Mazzini 37
 48018 Faenza (RA)