

MEGA

| Caratteristiche | Norme | Unità di misura | Risultati |
|---------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------|
| Superficie | X PUR resistente allo sfregamento | | |
| Backing | Sottofondo in schiuma a cellule chiuse | | |
| Spessore | EN ISO 24346 | mm | 10,3 |
| Strato d'usura | EN ISO 24340 | mm | 1,20 |
| Peso | EN ISO 23997 | g/m ² | 5200 |
| Larghezza rotoli | EN ISO 24341 | m | 2 |
| Lunghezza standard rotoli | EN ISO 24341 | m | 15 ± 10% |

CLASSIFICAZIONE







| | | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Specifiche di prodotto | Pavimento ad uso sportivo indoor EN 14904(categoria P3) | | |
| Isolamento acustico | EN ISO717-2 | dB | 22 |
| Resistenza termica | - | m ² K/W | 0,1 |
| Reazione al fuoco | EN 13501 | - | C _{fl} -s1 |

PROPRIETA' SPORTIVE

| | | | |
|-----------------------|------------|----|-----------|
| Friction | EN 13036-4 | - | 80-110 |
| Assorbimento urti | EN 14808 | % | ≥ 45 (P3) |
| Deformazione vertical | EN 14809 | mm | 2,0 |
| Rimbalzo palla | EN 12235 | % | 96 |
| Specular gloss | EN 2813 | % | < 30 |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| Stabilità dimensionale | EN ISO 23999 | % | ± 0,2 |
| Resistenza all'impronta | EN 1516 | mm | <0,5 |
| Resistenza ai pesi rotolanti | EN 1569 | N | 1500 |
| Stabilità colore | ISO 105 B02 | - | 6 |
| Resistenza ai prodotti chimici | EN ISO 26987 | - | no change |
| Resistenza all'abrasione | EN ISO 5470-1 | mg/1000cycles | < 250 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento superficiale | | |  |
| Trattamento fungicida e battericida | | | Grabo SAN  |
| Attributi ambientali | | | 100% riciclabile Esente da flatati, solventi e metalli     |
| Garanzia | | | 15 anni |

OTHERS

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1360 | 1596 | 2089 | 3096 | 3338 | 4081 | 4289 | 6115 | 6170 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6470 | 7143 | 7483 | 7539 | 1171-371 | 2000-378 | 2209-371 | 2519-371 | |