



AGCF srl
Corso Mazzini 37
48018 Faenza (RA)
tel. +39 335 334975

Membrana Underlay 1,3mm

Durante lo sviluppo di questo prodotto, lo scopo era quello di superare i problemi riscontrati talvolta nella posa di rivestimenti di pavimenti Grabo su sottofondi nuovi o vecchi.

La Membrana Underlay 1,3mm può essere posata su una varietà di superfici, come vecchi sottofondi, pavimenti in vinile, lamiere, sottofondi contaminati da olio o vernice o sottofondi umidi. È importante che possa essere utilizzato anche su sottofondi in asfalto.

I principali vantaggi della Membrana Underlay sono:

- Fornisce una base continua che è stabilizzata e resistente all'umidità.
- Taglia il tempo di posa in quanto può ridurre i tempi normali di essiccazione del pavimento.
- Permette di ricavare un nuovo pavimento temporaneo su un pavimento esistente (senza danni adesivi all'aspirazione).
- Membrana Underlay è un rivestimento in fibra di vetro particolarmente rivestito e modellato per consentire la posa sicura di rivestimenti dei nostri pavimenti ad uso sportivo come Start, GymFit 50 & 60, Elite, Supreme, Extreme e Mega.

Spessore: 1,3 mm

Peso: 1,00 kg/m³

Larghezza: 200cm

Lunghezza del rotolo regolare: 35 lin. m

Membrana Underlay NON deve essere utilizzato in:

- aree soggette a traffico pesante su ruote (camion)
- su basi del legno basse che non sono adeguatamente ventilate
- Su sottofondi sottoposti a pressione idrostatica
- su sottofondi che contengono una membrana resistente all'umidità ma superano un'umidità relativa del 97% e su sottofondi senza membrana a prova di umidità e un'umidità relativa superiore al 92%
- Su magnesite.

Nessuna garanzia può essere offerta quando viene utilizzata con prodotti non AGCF.

Tipiche aree in cui può essere utilizzato il Membrana Underlay:

- basi in calcestruzzo a massetto dove l'umidità della costruzione non è asciutta (max. 5% di umidità)
- Aree in cui il sottofondo è stato esposto a perdite d'acqua
- Vecchi sottofondi che non contengono una membrana adatta a umidità
- Sopra pavimentazioni vecchie e solidamente fissate quando viene utilizzato un rivestimento temporaneo (senza adesivo)

Posa

Il sottofondo deve essere ragionevole liscio e piatto. Prima di posare la Membrana Underlay, deve essere applicato un composto d'levigatura quando la superficie non è liscia.

Membrana Underlay deve essere posata senza appendere la superficie modellata sulla parte inferiore e tagliare lungo le pareti. Le articolazioni devono essere abbinati e fissate sul retro (vale a dire dall'alto), ad esempio.

Utilizzando un nastro adesivo. La base dovrebbe essere piatta.

Il Membrana Underlay deve essere posato sia a croce che a lunghezza, ma è consigliato il montaggio incrociato. La cosa importante è che le regolazioni sono diverse dalle regolazioni del pavimento posato su di esso.

Il rivestimento del pavimento di AGCF va aderito alla base con un adesivo a contatto (ad esempio Thomsit K 188 E). È importante applicare l'adesivo con una spatola dentata, come indicato dal produttore.

Si raccomanda di installare i rivestimenti del pavimento di AGCF con tecnica di saldatura a caldo o a freddo. Durante l'installazione di Membrana Underlay (in particolare nelle aree in cui si può verificare la fuoriuscita di umidità), il sistema completo deve essere sigillato in modo convenzionale, vale a dire utilizzando guarnizioni di scarico di tipo convenzionale, sigillatura di tubi ecc.

Voce di capitolato

DESCRIZIONE

In caso di umidità dovrà essere utilizzata, incollandola al pavimento in PVC scelto, una membrana impermeabilizzante contro l'umidità residua di risalita tipo MEMBRANA UNDERLAY, realizzata con strato in fibra di vetro spalmato con PVC lunghezza dei teli 35 mt, larghezza dei teli 2 m, spessore 1,30 mm, peso 1000 gr/mq, il rovescio della Membrana Underlay si presenterà con una superficie a "chicco di riso" a rilievo per favorire la circolazione dell'aria ed evitare la formazione di umidità.

Membrana Underlay è una soluzione pratica e pronta all'uso che permette di risparmiare sui costi legati ai processi di asciugatura del sottofondo. Facile da installare e da rimuovere, non danneggia il sottofondo e può essere installato su pavimenti preesistenti in legno, cemento, rotoli vinilici omogenei ed eterogenei. Adatto all'utilizzo sia per applicazioni, ad uso sportivo, commerciali che residenziali.

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative:

- classe di reazione al fuoco Cfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1.
- particolarmente adatta per posa pavimentazioni eterogenee in ambienti umidi.
- è provvisto di certificazione Floorscore;