

PLANK - IT Silver Knight

Dati tecnici

Parametri	Norme	Unità di misura	Risultati
DESCRIZIONE			
Tipologia	LVT (Luxury Vinyl Tile) da incollare con superficie auto disinfettante		
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2,5
Strato d'usura	EN ISO 24340	mm	0,55
Doghe	EN ISO 24341	mm	185 x 1220
Lastre	EN ISO 24341	mm	305 x 610
Peso	EN ISO 23997	kg/mq	3,8
CLASSIFICAZIONE			
European classification	EN 685	classe	34/43
Binder content	EN ISO 10582		Type I.
PERFORMANCE			
Gruppo d'abrasione	EN 660-1	classe	T
Impronta residua	EN ISO 24343	max. mm	0,1
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	max. %	0,15
Curling	EN ISO 23999	max. mm	2,0
Resistenza al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
Resistenza allo scivolamento	DIN 51130		R10
	EN 13893		DS
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987		✓
	ASTM F925		✓
Solidità del colore alla luce	EN 20105 B02	grado	6
Idoneità alla sedia a rotelle	EN ISO 4918		✓
Trattamento superficiale			SILVER KNIGHT iGUARD
Attività batteriostatica	ISO 22196		≥ 99%
VOC	ISO 16000	µg/m ³	< 10
Attribute ambientali			Prodotto esente da ftalati, solventi e metalli pesanti
Contenuto di PCP	EN 12673		Non contiene
Emissioni di formaldeide	ENV 717-1		E1 (no emissioni)
Garanzia	Cantieristica	anni	10
	Residenziale	anni	15
Marcatura CE	EN 14041		✓