

AGCF

AGCF srl
Corso Mazzini 37
48018 Faenza (Ra)
Tel 335 334975

Scheda tecnica prodotto

ANTITRAUMA

spessore 70mm

Dimensioni e pesi:

Formato 50x50 – 50x100 – 100x100cm (tolleranze materiale 1%)
Spessore 70 mm (tolleranze materiale 5%)

Colori disponibili:

Nero, rosso, verde, giallo, blu, grigio



Varianti:

Disponibile con o senza spinotti di fissaggio.
Spinotti di fissaggio eventualmente necessari nr. 16/mq

Descrizione:

Lastra antitrauma realizzata mediante lo stampaggio a caldo di granuli in gomma riciclata SBR di provenienza garantita e legante poliuretano mono componente, coloranti ed additivi.

I granuli di gomma riciclata hanno una granulometria costante compresa tra 1 e 4 mm di diametro e rendono la lastra di pavimentazione drenante.

La lastra è provvista di smussi obliqui a discesa da 5x5 mm lungo tutto il perimetro che ricreano l'effetto piastrella. La densità del prodotto è di indicativamente compresa tra i valori di 0.8 ed di 1 Kg/dm³.

La superficie superiore è realizzata con finitura liscia ma è possibile personalizzarla su richiesta.
La superficie inferiore presenta degli incavi.

Certificazioni e qualità:

Tutta la linea di prodotti **ANTITRAUMA** è realizzata mediante un processo produttivo controllato. Materie prime e prodotti finiti sono controllati ed i lotti produttivi sono registrati al fine della tracciabilità dei prodotti sul mercato.

Il prodotto è conforme alla norma EN 1177: 2018

HIC test report 2,10 metri di altezza

Utilizzi:

Utilizzabile per pavimentare piazzali, cortili, camminamenti, aree gioco, ambienti esterni, aree relax, zone piscina/idromassaggio, pontili.

Istruzioni per la posa:

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni di posa allegate ai prodotti o richiederle presso i nostri uffici