

DIAMOND

Dati tecnici

COMMERCIAL

Parametri	Norme	Unità di misura	Risultati
Tipologia di pavimento			Eterogeneo compatto
Spessore	EN ISO 24346	mm	2,0
Strato d'usura	EN ISO 24340	mm	0,7
Altezza rotoli	EN ISO 24341	m	2
Lunghezza rotoli	EN ISO 24341	lm	20
peso	EN ISO 23997	kg/m2	2,8
CLASSIFICAIONE			
Classificazione europea	EN 685	classe	34/43
PERFORMANCE			
Gruppo di abrasione	EN 660-1	classe	T
Impronta residua	EN ISO 24343	max. mm	0,1
	EN ISO 24343	mm misurati	0,01
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	max. %	0,2
Resistenza al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
Scivolosità	DIN 51130		R10
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Resistenza chimica	EN ISO 26987		✓
Resistenza ai batteri	EN ISO 846:1999		✓
Resistenza alla luce	EN 20105 B02	grado	6
Resistenza alla sedia a rotelle	EN ISO 4918		✓
Trattamento superficiale			X-PUR
Trattamento anti-batterico e fungicida			graboSAN
Attributi ambientali			Prodotto esenti da ftalati, solventi e metalli pesanti
Metodo di saldatura			A caldo o a freddo
Garanzia		anni	10
Marchatura CE	EN 14041		✓